



CY-515A 20W 防水型紅外線感應吸頂燈(圓型)

一. 功能特性：

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度LED光源，無眩光，無頻閃，壽命可達30000小時。
3. 使用高效能穩定的隔離電源及短路保護設計，確保燈具使用安全。
4. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
5. 有光控功能，光線充足時不亮燈，達到省電效果，有白光及黃光兩種光色可選擇，滿足環境採光需求。
6. 防水型吸頂燈使用塑膠密閉底盤，燈罩採用高透光率壓克力擴散材質，光色柔和均勻不刺眼。
7. 適合場所：浴室、戶外走道、車庫、地下室、戶外騎樓...等。

二. 產品外觀及尺寸：



三. 產品功能及使用說明:

採用高感應度感應晶片，壽命長，抗干擾能力強，長期使用，不會而影響到晶片感應，造成距離變短或不感應現象。

PC 材質，整燈發光均勻，高透光率，光線柔和。

高亮度 LED 芯片 3030 光源，流明更高，穩定性強，顯色佳。

感應器置於燈具內，不破壞燈具外觀，達到防水美觀效果。

採用一體成型鐵板，散熱佳，堅固耐用不變型，且烤漆防鏽質感佳。

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	20W
光 源	LED3030*20PCS
光 通 量	1400Lm(正白)/1350Lm(暖白)±5%
色 溫	白光-5700~6300K;暖白-2700~3200K±5%
感應範圍	向下 360°成角錐形; 距離<6M(在 25℃)
延遲時間	約 40 秒
情境控制	夜間才亮
產品尺寸	Ø21.5x8cm
材 質	鋁合金散熱座+霧面 PC 燈罩