




LTP-351 35A 光控感應器

一. 功能特性:

1. 突破傳統點滅器功能，附加點燈計時功能。
2. 計時可依使用者自行設定，4、6 或 8 小時及 AUTO(標準點滅功能)，自動計時熄燈時間。
3. 大電流設計，依需要選購 35A 等級規格，規格內(參考規格表)不用另加電磁開關。
4. 延遲式 1 分鐘設計，避免因車燈等短暫光線造成誤判。
5. 工程塑膠機構防火耐用，螺絲採用不鏽鋼，不因生鏽破壞建築美觀。
6. AC110~220V 共用，施工方便，降低庫存。
7. 另有 DC12V、24V、乾接點等規格可供工業控制使用。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品功能:

1. 環境變亮，1 分鐘後自動熄滅。環境昏暗，1 分鐘後自動點燈。
2. 點燈照度 10~80Lux，熄燈照度為點燈照度 5 倍以下。
3. AUTO 即為一般點滅器功能，天亮熄燈，天暗點燈，感測亮度可由 Lux 微調。
4. 當點燈時間不需要長時間，可使用點燈計時 4、6、8 小時，天暗點燈後，依照您設定時間，點燈 4、6、8 小時後自動熄燈，翌日同樣天暗

後自動點燈，依您原先設定時間後熄燈，不需重新設定，自動化方便省事，不再需要點燈從夜晚至天亮時長達 12 小時，節省大量電費。

四. 產品規格：

輸入電壓	AC110~220V 50/60HZ(另有 DC12V&24V)
輸出方式	AC110~220V 50/60HZ(另有 DC12V&24V&乾接點)
負 載 容 量 (35A)	電阻式負載例：鎢絲燈、電熱線 電感式負載：COS ϕ $\geq$ 0.7 以上例：馬達、日光燈 HID 燈具例：水銀燈、複金屬燈、鈉燈
尺 寸	長 5.8cm×寬 6cm×8.5cm
重 量	150g



五. 視景圖：

