



SK-MQ-1 微波感應軌道燈條(50cm)

一. 功能特性:

1. 感應軌道燈條可直接安裝多顆軌道燈具，達到人到即亮效果。
2. 微波感應距離遠，使用新型檢測技術，感應區域無死角，能穿透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
3. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
4. 感應亮燈後，可重複觸發在延遲內，如有人或物體在感應範圍內活動，將一直保持亮燈狀態，直到離開後才依延時時間關閉。
5. 微波感應燈條有時間、日夜及距離三大功能可調。
6. 應用於商場，藝廊及商品展示區等，人到燈亮，人離後熄燈，是為二次節電，方便又節能。
7. 適合場所：百貨商場、展覽會場、商場，藝廊及商品展示區等。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品說明:



距離調整	
距離	1
5 米	下
10 米	上

時間調整		
時間	2	3
5 秒	上	上
1 分	上	下
3 分	下	上
5 分	下	下

日夜調整	
光度	4
全天	下
夜間	上

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~240V 50/60HZ
使用負載	400W
待機耗電	約 0.5W
發射頻率	5.8GHz
感應角度	160° 水滴型
感應距離	5~10 公尺(有二段可調)
情境控制	有日夜撥碼可調(有二段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
前置時間	約 10 秒即進入功能
環境溫度	-20℃~75℃
尺 寸	50×3.5×2cm

五. 情景圖

