



CY-MC-20 20W 簡易型紅外線感應軌道燈

一. 功能特性：

1. 人到燈就亮，人離燈就熄，節能省電，符合綠色環保。
2. 採用高亮度 LED 光源，無眩光，無頻閃，壽命可達 20000 小時。
3. 內置隔離式恆流電源，搭配紅外線感應器，符合安規要求，是為二次節電產品。
4. 採用圓形高效率晶元燈珠，使面板燈具有高透光及柔和光照度。
5. 在感應亮燈後，可重複觸發在延時時間段內，如有人在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
6. 軌道燈時間及距離固定，日夜功能則可指定調日間或調夜間。
7. 外型有白殼及黑殼；光色有白光，黃光及自然光三種光色可選擇，滿足不同環境需求。
8. 軌道燈座使用 PC 材質，燈罩採用烤漆鋼板材質，光色據有高透光率及柔和均勻不刺眼。
9. 適合場所：走道、車庫、倉庫、地下室、騎樓、樓梯間... 等。

二. 產品外觀及尺寸：



三. 產品功能及使用說明:

使用高效能穩定的電源控制器及短路保護設計。

使用防火材質外殼，
銅質軌道接觸性佳。

感應器置於燈罩上，
不破壞燈具外觀，達到美觀效果。

溫馨提示:感應時，右邊燈具會局部檔住感應區塊，可依現場環境調整角度即可。

高亮度 LED 芯片
3030 光源，流明更高，穩定性強，顯色佳，整燈發光均勻，高透光率，光線柔和。

採用一體成型烤漆鋼板，散熱佳，堅固耐用不變型，且烤漆防鏽質感佳。

四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	15W
光 源	LED3030*42PCS
光 通 量	1400Lm(正白)/1350Lm(暖白)±5%
色 溫	白光-5700~6300K;暖白-2700~3200K±5%
感應範圍	向下 360°成角錐形；距離<5M(在 25℃)
感應距離	3~5M
延遲時間	20 秒
情境控制	有日間及夜間功能可選擇(出廠值是人到即亮)
產品尺寸	13×11.5×11cm
材 質	烤漆鋼片散熱座+霧面 PC 燈罩

五. 視景圖：

