



SK-531A 15W 微波感應吸頂燈(小型-銀邊)

一. 功能特性:

1. 微波開關使用新型 5.8G 檢測技術，感應距離遠，感應區域無死角，能透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣瀰漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 產品採用高透光 PC 塑膠外殼，發光均勻且角度大。
4. 可重複觸發方式：即感應亮燈後，在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 微波感應與 LED 燈結合，人到燈亮，人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 微波感應吸頂燈有時間、日夜、距離及長亮等四大功能，依現場環境需求調整。
7. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品說明:

優質高透光率 P C
燈罩，無暗區，整
燈發光均勻，光線
柔和。

高亮度 LED3030 芯
片，流明更高，無閃
頻，低耗能，穩定性
強，顯色性佳。

外殼採用阻燃 PC 材
質，高強度，感應器與
電源結合一體化置於燈
具內，不破壞燈具外
觀，達到美觀效果。

LED 感應指示燈

CDS 插槽


時間功能

距離功能

日夜功能

CDS 光控開關

撥碼
說明




距離調整			時間調整			日夜調整			功能調整
距離	1	2	時間	3	4	日夜	5	6	7
2M	下	下	5秒	上	上	深夜	上	上	撥上感應
5M	下	上	30秒	上	下	晚上	上	下	
8M	上	下	3分	下	上	黃昏	下	上	撥下長亮
10M	上	上	5分	下	下	全天	下	下	

四. 產品規格：

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	15W
使用光源	LED3030*42PCS
發光色溫	正白-5700~6300K; 暖白-2700~3200K±5%
光通量	1400Lm(正白)/1350Lm(暖白)±5%
演色性	>80
感應範圍	360° 半圓球
感應距離	2~10M(有四段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
情境控制	有日夜撥碼可調(有四段可調)
感應功能	感應及長亮(有二段可調)
產品尺寸	Ø26×8cm
燈體材質	烤漆鋼片+PC 燈罩及燈框

五. 感應範圍示意圖：



高可靠微波感應控制器，感應角度大，無死角，不受環境溫度、濕度、光線、氣流、塵埃等影響，可以安裝於一定厚度的塑殼、玻璃或木制等非金屬的外殼內，而對其偵測感應功能性沒有影響，能夠非常方便的應用設備控制、環境輔助光源控制，是目前用於安全防範和自動監控的最佳產品。

六. 視景圖：

