



TS-351 標準型定時器(乾接點)

一. 功能特性:

1. 使用機械操作，設定簡單。
2. 可停電補償，短期停電不需重新設定。
3. 使用阻燃工程塑膠，安全耐用。
4. 輸出方式乾接點，另有 DC12、24V 機種可選擇。
5. 額定電流內不需加裝電磁接觸器，施工方便(最高電流達 35A)。
6. 適合場所：廣告招牌、電熱水器、養殖業照明燈具，需定時之電器用品。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ(另有 DC12V&24V)
輸出方式	乾接點
負載容量	電阻負載：AC110V/35A;AC220V/30A 電感負載：AC110V/28A;AC220V/25A 馬達負載：AC110V1200W(1.5HP);AC220V/2400W(3HP)
最小間隔	15 分鐘/段(每格撥片)
最大動作數	96 次/日
控制方式	單極電源輸入/輸出(均設指示燈驅動方式)
驅動方式	石英電路計時，機械操作，停電補償
儲電電池	4 號 NI-MH 充電電池
狀態開關	ON/AUTO/OFF
尺 寸	長 15cm×寬 10cm×5cm
重 量	370g