



LEP-615LD 15W 三色撥切嵌燈

一. 功能特性:

1. 採用內置驅動器及高透光 PC 塑膠外殼，發光角度大。
2. 本產品三色切換，可依環境需求自行切換調整。
3. 採用高亮度 LED 晶片，環保節能，壽命長。超省電且顯色指數高
4. 本產品通過 BSMI:R37757 及 CNS 認證符合規範。
5. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	15W
使用光源	LED3030 雙色燈珠
色 溫	6000K/4000K/3000K
光 通 量	1650Lm(白光)/1560Lm(自然光)/1560Lm(暖白) ±5%
功率因素	PF>0.5
演 色 性	>70
產品尺寸	Ø18.5x2.8cm(嵌入孔:15cm)
燈體材質	PC 散熱座+高透光 PC 燈罩

四. 產品說明：

優質高光率 PC 擴散板（厚度 1.2MM），無暗區，整燈發光均勻，光線柔和。

高亮度 LED3030 芯片，流明更高，無閃頻，低耗能，穩定性強，顯色性佳。



內置驅動器電源及短路保護設計，搭配微波嵌燈穩定性高，壽命長。

背面有調色撥碼開關，白光-自然光-黃光, 依個人喜好，自行調整。

四. 安裝說明

1. 將安裝的天花板位置，開一個適合尺寸的安裝孔(直徑大於 9cm)。
2. 將市電 AC 電源線與燈具電源線連接並確認無鬆脫現象。
3. 向內按壓兩個側彈簧將燈具滑入安裝孔並來視是否與天花板平貼。
4. 打開電源確認燈亮是否正常。

五. 視景圖：

