



TP-351R 縮時型定時器

一. 功能特性：

1. 使用機械操作，設定簡單。
2. 可停電補償，短期停電不需重新設定。
3. 使用阻燃工程塑膠，安全耐用。
4. 農業灌溉：將灌溉時間分散(灌溉次數多但時間短)，保持土壤濕度，避免過度灌溉，也適用於扦插灌溉。有效減少水資源及電費浪費，肥料較不易流失。
5. 廠房灑水降溫：可於設定時間內間歇灑水，溫室或鐵皮廠房灑水散熱時可使用較少水量。
6. 適合場所：農業灌溉、廠房灑水降溫及需臨時啟動之電器用品。

二. 產品外觀及尺寸：



※需注意旋鈕改變的是全部撥片的設定時間。

例：旋鈕設定為 5 分鐘，撥片在上午 7 點~7 點 30 分向外撥(2 片)，其餘撥片皆向內撥(OFF)，實際運作將會是：

啟動	關閉	啟動	關閉
7點~7點5分	7點5分~7點15分	7點15分~7點20分	7點20分~次日7點

三. 產品規格：

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ(另有 DC12V&24V)
負載容量	電阻負載：AC110V/35A;AC220V/30A 電感負載：AC110V/28A;AC220V/25A 馬達負載：AC110V1200W(1.5HP);AC220V/2400W(3HP)
最小間隔	0~15 分鐘/段(每格撥片)
最大動作數	96 次/日
控制方式	單極電源輸入/輸出(均設指示燈驅動方式)
驅動方式	石英電路計時，機械操作，停電補償
儲電電池	4 號 NI-MH 充電電池
狀態開關	ON/AUTO/OFF
尺 寸	長 15cm×寬 10cm×5cm
重 量	370g