



SK-MJ-15W 15W 微波感應軌道燈(鰭片式)

一. 功能特性:

1. 微波開關感應距離遠，使用新型檢測技術，感應區域無死角，能穿透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣彌漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 採用高透光及高效率歐司朗燈珠，軌道燈產品認證 BSMI:R3E009。
4. 在感應亮燈後，可重複觸發在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 應用於商場，藝廊及商品展示區等，人到燈亮，人離後熄燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 適合場所：百貨商場、展覽會場、商場，藝廊及商品展示區等。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品說明：


使用 PC 材質外殼。

使用鋼鐵壓合一
體成型外殼，散
熱均勻，降低光
衰。

使用高亮度 LED 芯片，流明更
高，無閃頻，低耗能，穩定性
強，顯色性佳。

光控模組(盒內功能無效)。

高靈敏微波模組。



高等級繼電器。

四. 產品規格：

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	15W
使用光源	歐司朗燈珠
色 溫	5700~6300K; 暖白-2700~3200K
光 通 量	1500Lm(白光)/1450Lm(暖白) ±5%
功率因素	PF>0.9
演 色 性	>70
感應範圍	360° 半圓球; 距離約 5~8 公尺
延遲時間	20~30 秒
亮燈模式	人到即亮; 固定型
BSMI 認證	R3E009
產品尺寸	14×12.5×5cm
燈體材質	鍍鐵+PC 散熱座+歐司朗燈珠

五. 情景圖：

